

PONY

SWISS MADE 

- sparsam ▪ sauber ▪ leistungsfähig
- économique ▪ propre ▪ puissant



since 1961

GTX



Beta-Motor, 2-Gang Automat
moteur Beta, 2 vitesses automatiques

Auspuff mit Katalysator
pot d'échappement avec catalyseur

CH-Rahmenbau
garantiert Schweizer Qualität
*production cadre CH
qualité Suisse garantie*

Tacho-Cockpit
cockpit avec tachymètre

ab 14 Jahren
dès 14 ans

49 ccm
30 km/h
1,2 PS / 0,87 kW

empfohlener Verkaufspreis / *prix recommandé*

Fr. 3'299.-

inkl. MWST / incl. TVA

mit E-Start / *avec E-Start* + Fr. 366.-
Code Cross: M0900 / Code GTX: M1500

+ Transport / *transport* Fr. 77.-

CROSS



FARBEN / COULEURS

dunkelrot
rouge foncé



GTX
M1516R

dunkelblau
bleu foncé



M1511B

schwarz
noir



CROSS
M0911S

Herstellung / *Fabrication*:
AMSLER & CO. AG, 8245 Feuerthalen
moto@amsler.ch / www.amsler.ch

PONY

SWISS MADE 

- sparsam ▪ sauber ▪ leistungsfähig
- économique ▪ propre ▪ puissant



optional / optional

▪ Elektrostart Paket

E-Start, Blinker, Bremslicht und Horn für alle Modelle
CHF 366.-

▪ *kit démarrage électrique*
démarrage électrique,
clignoteurs, feu de stop et
klaxon pour tous les modèles
CHF 366.-

Zubehör / accessoires

- Scheibe mit Beinschutz
- Lenkerhandschuhe

- *pare brise avec prot. jambe*
- *gants au guidon*

Motor / Moteur	Beta 2-Takt 2VA	Beta 2-temps 2VA
Bohrung / Hub Alésage / Course	40/39 mm	40/39 mm
Hubraum / Cylindrée	49 ccm	49 ccm
Leistung Max Puissance max	max. 0,87 kW (1,2 PS) bei 3910 U/min	max. 0,87 kW (1,2 CV) à 3910 tr/min
Geschwindigkeit/Vitesse	max. 30 km/h	max. 30 km/h
Zündung / Allumage	elektronisch	électronique
Anlasser / Démarreur	mechanisch (elektrisch optional)	mécanique (électrique optional)
Schmierung / Graissage	Gemischtschmierung 2%	par mélange d'huile 2%
Kupplungen / Embrayages	Fliehkraftkupplung im Ölbad	centrifuge dans bain à l'huile
Rahmen / Cadre	Stahlrohrrahmen	tube acier
Vorderradaufhängung Suspension avant	Teleskopgabel	fourche télescopique
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Federbeine	ressort
Bremse vorne Freins avant	Trommel	tambour
Bremse hinten Freins arrière	Trommel	tambour
Felgen / Jantes	Cross: 1,35 x 16 LM-Integral GTX: 1,35 x 17 LM-Integral	Cross: 1,35 x 16 integral alliage léger GTX: 1,35 x 17 integral alliage léger
Bereifung / Pneumatique	Cross: 2,25 x 16 GTX : 2,25 x 17	Cross: 2,25 x 16 GTX : 2,25 x 17
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X B X H)	Cross: 1855 x 730 x 1140 mm GTX : 1760 x 730 x 1130 mm	Cross: 1855 x 730 x 1140 mm GTX : 1760 x 730 x 1130 mm
Sitzhöhe Hauteur de selle	820 - 890 mm	820 - 890 mm
Achsabstand Distances Axial	Cross: 1240 mm GTX : 1200 mm	Cross: 1240 mm GTX : 1200 mm
Gewicht leer Poids à vide	Cross: 57 kg (E-Start 62 kg) GTX : 58 kg (E-Start 64 kg)	Cross: 57 kg (E-Start 62 kg) GTX : 58 kg (E-Start 64 kg)
Tankinhalt Capacité du réservoir	Cross: 4,8 lt GTX : 5,5 lt	Cross: 4,8 lt GTX : 5,5 lt



mit Motorschwinge
avec coulisse moteur



Spezial Anhängerkupplung separat erhältlich
Attache remorque spéciale livrable

Herstellung / Fabrication:
AMSLER & CO. AG, 8245 Feuerthalen
moto@amsler.ch / www.amsler.ch

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications et d'erreurs

1/2023

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:
En vente chez votre revendeur spécialisé: